

SATCO®

SERIE 3, 3 RODILLOS, *Procesador de capacidad de 24"*



SATCO324

Características principales:

- Cilindros Tilt idénticos.
- Rotación continua de 360°.
- Pasadores del brazo motriz de 8 cm (3") de diámetro para mayor resistencia y larga vida útil.
- Solenoides de larga vida.
- Rexroth válvula puesta a 420bar (6100psi) y 200lpm (52.8gpm) (US) continuo por sección.
- Componentes de confianza.
- Los pasadores de pivote se retienen mediante el sistema de retención de pasadores "dead lock" de SATCO, un sistema de clip especial que aumenta la resistencia del chasis sin peso adicional.
- La posibilidad de personalizar las opciones de construcción para adaptarlas a sus necesidades.
- Gran rueda de medición de longitud de 30cm(12") de diámetro.
- Auto tensor de cadena SATCO.
- Seguridad estándar luces de advertencia para disparo de cadena.
- Limitador de sierra.
- Bloqueo de cabeza.
- Búsqueda de extremidad - (protege "búsqueda de extremidad" cuando no está en uso).

Opciones disponibles:

- Kit de madera dura.
- Kit de eucalipto.
- Rodillos alpino o de madera blanda.
- Medición
 - SATCO Longmaker H2 (PRIO)
 - SATCO Longmaker H1 (Full Optimising)
- Marcas de color.
- Marcador para tocones.
- Derramador inferior.
- Calipers.
- Cuchillos de punta fija y flotante.

SATCO

www.satco.co.nz

SATCO Ltd

p. +64 (7) 886 4539

6-14 Satco Drive, PO Box 254

f. +64 (7) 886 4538

Tokoroa, New Zealand

e. admin@satco.co.nz



SAT324	Cabezal Procesador 24"
Peso:	3608kg 7954lb
Sistemas de control:	SATCO Longmaker H2 (PRIO) SATCO Longmaker H1 (Full Optimising)
Velocidad máx. De avance:	5.8m/s 19f/s
Fuerza máx. De avance:	37kN 8318lb
Rotación:	Rotación continua de 360°
Cierre mínimo:	(5cm) 7.5cm (2") 3"
Apertura máxima:	80cm 31.5"
Tamaño del carrier:	24-36 toneladas
Válvula de control:	Rexroth M4-15
Sierra principal:	Limitador de sierra Auto tensor de cadena Barra de la sierra de 40" Cadena de 3/4" Motor de la sierra de 45cc Corte máx. - 80cm (31.5")
Sierra superior: SC150 - 324	32" bar - 3/4" cadena, Corte máx. 60cm (23.4")
Cuchillos desramadores:	2x reemplazable en terreno Cuchillas reemplazables 1x Cuchillo Flotante
Búsqueda de extremidad:	Protegido por Auto Shutter
Rodillos:	Thumbnail Alpine Madera Dura Eucalipto
Brazo de rodillo Apertura Máx:	73cm 29"
Brazo de rodillo Cierre Mín:	8cm 3"
Motores de rodillos:	2x Poclairn sincronizado 2x Danfoss sincronizado
Rueda medidora:	30cm de diámetro 12" de diámetro