

SATCO®

SERIE 3, 3 RODILLOS, *Procesador de capacidad media*



SAT323T

Características principales:

- Cilindros Tilt idénticos.
- Rotación continua de 360°.
- Pasadores del brazo motriz de 8 cm (3") de diámetro para mayor resistencia y larga vida útil.
- Solenoides de larga vida.
- Rexroth válvula puesta a 420bar (6100psi) y 200lpm (52.8gpm) (US) continuo por sección.
- Componentes de confianza.
- Los pasadores de pivote se retienen mediante el sistema de retención de pasadores "dead lock" de SATCO, un sistema de clip especial que aumenta la resistencia del chasis sin peso adicional.
- La posibilidad de personalizar las opciones de construcción para adaptarlas a sus necesidades.
- Gran rueda de medición de longitud de 30cm (12") de diámetro.
- Auto tensor de cadena SATCO.
- Seguridad estándar luces de advertencia para disparo de cadena.
- Limitador de sierra.
- Bloqueo de cabeza.
- Búsqueda de extremidad - (protege "búsqueda de extremidad" cuando no está en uso).

Opciones disponibles:

- Kit de ecualipto.
- Rodillos alpino o de madera blanda.
- Medición.
- Marcas de color.
- Marcador para tocones.
- Derramador inferior.
- Calipers.
- Accionamientos de alta velocidad.
- Barra de sierra principal de 36".
- Cuchillos de punta fija y flotante.

SATCO
www.satco.co.nz

SATCO Ltd

p. +64 (7) 886 4539

6-14 Satco Drive, PO Box 254

f. +64 (7) 886 4538

Tokoroa, New Zealand

e. admin@satco.co.nz



SAT323T	Cabezal Procesador 23"
Peso:	3180kg 7010lb
Sistemas de control:	SATCO Longmaker H2 (PRIO) SATCO Longmaker H1 (Full Optimising)
Velocidad máx. De avance: SAT323T	"Estándar" 5.8m/s "Opción de alta velocidad" 7.2m/s
Fuerza máx. De avance: SAT323T	"Estándar" 37kN "Opción de alta velocidad" 30kN
Rotación:	Rotación continua de 360°
Cierre mínimo:	(5cm) 7cm (2") 3"
Apertura máxima:	70cm 27.5"
Tamaño del carrier:	20-29 toneladas
Válvula de control:	Rexroth M4-15
Sierra principal: SC100 – 323T	Limitador de sierra Auto tensor de cadena Barra de la sierra de 40" Cadena de 3/4" Motor de la sierra de 45cc Corte máx. – 80cm (31.5")
Sierra superior: SC100 – 323T	26" bar – 404 cadena, Corte máx. 44cm (17")
Cuchillos desramadores:	2x reemplazable en terreno Cuchillas reemplazables 1x Cuchillo Flotante
Búsqueda de extremidad:	Protegido por Auto Shutter
Rodillos:	Thumbnail Alpine Madera Dura Eucalipto
Brazo de rodillo Apertura Máx:	73cm 29"
Brazo de rodillo Cierre Mín:	8cm 3"
Motores de rodillos:	2x Poclain sincronizado 2x Danfoss sincronizado
Rueda medidora:	30cm de diámetro 12" de diámetro