

SATCO®

SERIE 3, 3 RODILLOS, *Procesador de 16"*



SATCO316

Características principales:

- Cilindros Tilt idénticos.
- Rotación continua de 360°.
- Pasadores del brazo motriz de 6cm (2 ¼") de diámetro, derramador superior y pasadores de horquilla para mayor resistencia y larga vida útil.
- Solenoides de larga vida.
- Válvula Rexroth puesta a 420bar (6100psi) y 200lpm (52.8gpm) (US) continuo por sección.
- Componentes de confianza.
- Los pasadores de pivote se retienen mediante el sistema de retención de pasadores "dead lock" de SATCO, un sistema de clip especial que aumenta la resistencia del chasis sin peso adicional.
- La posibilidad de personalizar las opciones de construcción para adaptarlas a sus necesidades.
- Gran rueda de medición de longitud de 20cm(8") de diámetro.
- Auto tensor de cadena SATCO.
- Seguridad estándar luces de advertencia paradisparo de cadena.
- Limitador de sierra.
- Bloqueo de cabeza.
- Búsqueda de extremidad - (protege "búsqueda de extremidad" cuando no está en uso).

Opciones disponibles:

- Kit de eucalipto.
- Rodillos alpine o de madera blanda.
- Medición
 - SATCO Longmaker H2 (PRIO)
 - SATCO Longmaker H1 (Full Optimising)
- Marcas de color.
- Marcador para tocones.
- Derramador inferior.
- Calipers.

SATCO

www.satco.co.nz

SATCO Ltd

p. +64 (7) 886 4539

6-14 Satco Drive, PO Box 254

f. +64 (7) 886 4538

Tokoroa, New Zealand

e. admin@satco.co.nz



SAT316	Cabezal Procesador 16"
Peso:	2350kg 5170lb
Sistemas de control:	SATCO Longmaker H2 (PRIO) SATCO Longmaker H1 (Full Optimising)
Velocidad máx. De avance:	7m/s 22ft/s
Rotación:	Rotación continua de 360°
Cierre mínimo:	5cm 2"
Apertura máxima:	52cm 20"
Tamaño del carrier:	16-24 toneladas
Válvula de control:	Rexroth M4-15
Sierra principal:	Limitador de sierra Auto tensor de cadena Barra de la sierra de 32" Cadena de 3/4" Motor de la sierra de 45cc Corte máx. - 56cm (11")
Cuchillos desramadores:	2x reemplazable en terreno Insertos para cuchillas 1x Cuchillo Fijo
Búsqueda de extremidad:	Protegido por Auto Shutter
Rodillos:	Thumbnail Alpine Eucalipto
Brazo de rodillo Apertura Máx:	67cm 26"
Brazo de rodillo Cierre Mín:	7cm 2 1/2"
Rueda medidora:	20cm de diámetro 8" de diámetro