

# SATCO®

## SAT420 CABEZAL DE VOLTEO (Cabezal de Volteo Direccional)



### SAT420

Con un peso de 1548kgs (3412lbs) y requiriendo 200lpm (52.8gpm) (US) a 280bar (4000psi) este cabezal de volteo puede ser acoplado a cualquier carrier en el rango de 16-24 toneladas. Ya que el modelo SATCO 420 se puede ejecutar en un carrier pequeño, la potencia requerida es mínima comparada con ejecutar un cabezal de sierra de disco fijo.

La ausencia de sistema eléctrico hasta el cabezal de volteo facilita su mantenimiento y permite al operador cambiar rápido a una garra de carga con facilidad.

#### Características principales:

- Pasadores de 8cm (3") para mayor resistencia y mayor vida útil.
- Mayor 'recorrido' en los cilindros para mayor durabilidad del sellado.
- Bujes impregnados en aceite para un menor desgaste.
- Sistema hidráulico bien protegido.
- Válvula de liberación de la barra para cambiar o tensar la cadena de la sierra.
- Totalmente hidráulico – no hay sistema eléctrico hasta el cabezal.
- Cubiertas removibles para facilitar el mantenimiento.
- Rotación continua de 360°.
- Sierra para trabajos pesados.



**SATCO**  
www.satco.co.nz

SATCO Ltd 6-14 Satco Drive, PO Box 254  
p. +64 (7) 886 4539 f. +64 (7) 886 4538

Tokoroa, New Zealand  
e. admin@satco.co.nz



Peso:	1548kg	3412lbs
Capacidad:	10 – 50cm	4 – 20"
Rotación:	Rotación de 360° para cargas pesadas	
Cierre mínimo:	10cm	4"
Apertura máxima:	95cm	38"
Tamaño del Carrier:	16 – 24 toneladas	
Sierra:	Barra de sierra de 36" – ¾ cadena, corte máximo de 73cm (29") Motor de sierra Rexroth de 45cc	

El cabezal de volteo 420 de SATCO puede realizar los siguientes trabajos:

- Volteo, engavillado y carga para la extracción de eucalipto.
- Volteo y engavillado para pino.
- Volteo y engavillado para faenas tradicionales.
- Tirar de los tallos a través de una desramadora estática.
- Manejo seguro para voltear en zonas con daño de viento.
- Carga de camiones.
- Arrumados de pulpa y trozos.
- Volteo y engavillado en altas pendientes.