

# SATCO®

## SAT630 CABEZAL DE VOLTEO DE 30"



### SAT630E/SAT630H

Con un peso de 2050kgs (4739lbs) y requiriendo 200lpm (52.8gpm) (US) a 280bar (4000psi) este cabezal de volteo puede ser acoplado a cualquier carrier en el rango de 20-40 toneladas. Tanto así como se puede ejecutar el modelo SAT630 en Carrier grandes, el modelo SAT630 se puede ejecutar también en Carrier pequeños si es que la potencia requerida es mínima comparada a ejecutar un cabezal de sierra de disco fijo. Todos estos factores se traducen en un menor esfuerzo del carrier y una mayor eficiencia del combustible. Entregándote la capacidad de aumentar tu producción a la vez que reduces tus costos de ejecución. Construido con materiales de alta calidad y usando la mejor tecnología para una soldado superior.



#### Características principales:

- Pasadores de 8cm (3") para mayor durabilidad.
- Mayor 'recorrido' en los cilindros para mayor durabilidad del sellado.
- Bujes impregnados en aceite para un menor desgaste.
- Sistema hidráulico bien protegido.
- Válvula de liberación de la barra para cambiar o tensar la cadena de la sierra.
- Cubiertas removibles para facilitar el mantenimiento.
- Rotación continua de 360°.
- Sistema **SATCO HOSE TROUGH CENTRE**.
- Heavy duty saw and swing arm.
- Tensión de cadena automática SATCO.

#### Estándar de 630E:

- Indicador de salida de barra de sierra.
- Cabezal listo.
- Bloqueo de Tilt.

#### Opciones Disponibles para 630E:

- Cambio rápido con cabezales de Serie 3 de SATCO.
- Longmaker SATCO H4 (Controlador básico)
- Longmaker SATCO H3 (Controlador – Geo referencia / Posición de sierra / Registro de producción)

SAT630H - Totalmente hidráulico – Sin sistema eléctrico hacia el cabezal.

SAT630E – Control eléctrico.

**SATCO**  
www.satco.co.nz

SATCO Ltd

p. +64 (7) 886 4539

6-14 Satco Drive, PO Box 254

f. +64 (7) 886 4538

Tokoroa, New Zealand

e. admin@satco.co.nz

# SATCO®

## SAT630 CABEZAL DE VOLTEO DE 30"



Peso:	2150kg 4739lbs
Capacidad:	12.5 – 86cm      5 – 34"
Rotación:	Rotación continua de 360°.
Cierre mínimo:	12cm      5"
Apertura máxima:	128cm      50"
Tamaño del Carrier:	24 – 40 toneladas
Sierra: (Tensión de sierra automático)	Barra de sierra de 43" para cargas pesadas. ¾ cadena. Motor de sierra Rexroth de 45cc
Sistemas de control – SAT630E	Longmaker SATCO H4 (Básico) Longmaker SATCO H3 (Geo referencia y datos del cabezal)

### El cabezal de volteo 630 de SATCO es el cabezal más versátil, incluye:

- Volteo y engavillado para faenas asistidas.
- Volteo y engavillado para faenas mecanizadas.
- Tirar de los tallos a través de una desramadora estática.
- Manejo seguro para voltear en zonas con daño de viento.
- Carga de camiones.
- Clasificación y apilado de tallos.
- Anclaje en pendientes pronunciadas.

*Disponible también en 'opción lista para instalar' en el cabezal (630E). Puede ejecutarse como un cambio rápido con el cabezal SATCO en el mismo controlador.*

**Disponible como:** 630H – Todo hidráulico (válvula en la base)

630E – Instalación de cabezal (válvula en el cabezal)

**SATCO**  
www.satco.co.nz

SATCO Ltd      6-14 Satco Drive, PO Box 254  
p. +64 (7) 886 4539      f. +64 (7) 886 4538

Tokoroa, New Zealand  
e. admin@satco.co.nz