

SATCO®

SERIE 3, PROCESADORES DE MEDIANA CAPACIDAD DE 3 RODILLOS



Con una opción de chasis, SATCO® puede ofrecer tres diferentes configuraciones de Cabezal Procesador. Dentro de esos tres modelos hay más opciones de configurar y/o personalizar su procesador SATCO® Serie 3, para adaptarse a su aplicación de manera mas específica.

Las opciones dentro de los tres de 'Modelos básicos' incluyen:

- Kit de Eucaliptus
- Rodillos de Pino Alpine o Thumbnail
- Sistemas de Medición disponibles:
 - SATCO® Plus 1
 - DASA5 PRIO
 - DASA5 Optimizer

Ambos sistemas DASA5 con opciones de Búsqueda de Extremidad y marcación de color

Las características principales del cabezal incluyen:

- Cilindros dobles de Tilt (inclinación)
- Rotación continua de 360 °
- Pasadores del brazo de rodillos de 8 cm (3 ") para mayor resistencia y larga vida útil
- Solenoides de larga duración
- Control de Válvula Rexroth con capacidad hidraulica de 420 bares (6100 psi) y 200 lpm (52.8 gpm) (US) continuo por sección
- Componentes confiables probados y duraderos
- Todos los pasadores principales usan el sistema 'DEAD LOCK' de SATCO® sistema de retención especial que agrega fuerza al chasis sin agregar peso adicional
- Posibilidad de personalizar la construcción de su cabezal para adaptarse a sus necesidades específicas
- Rueda de medición de longitud de 30 cm (12 ") de diámetro
- Tensor de cadena automático SATCO®
- Luces indicadoras de proyección de cadena como mecanismo de seguridad
- Bloqueo de la función de tilt

Modelos	Sierra superior SC100	Configuracion de motores	Sierra Principal
SAT318	Standard	TMTHW/OMV 500cc	3/4" o 404
SAT320	Standard	TMTHW/OMV 630cc	3/4" o 404
SAT323	Standard	MSII/OMV	3/4" o 404



SATCO®
LOGGING ATTACHMENTS

SATCO® Ltd | 6-14 Satco Drive, PO Box 254 | Tokoroa, New Zealand
p. +64 (7) 886 4539 | f. +64 (7) 886 4538 | e. admin@satco.co.nz | www.satco.co.nz

SATCO[®]

SERIE 3, PROCESADORES DE MEDIANA CAPACIDAD DE 3 RODILLOS



	SAT 323	SAT320	SAT 318	Cabezal Procesador	18" 20" y 23"
Cierre Mínimo				(5cm) 7.5cm	(2") 3"
Abertura Máxima				80cm	31"
Veloc max de alimentación				SAT323 5.8m/seg	19ft/seg
(STANDARD)				SAT320 5.8m/seg	19ft/seg
				SAT318 7.4m/seg	19ft/seg
Rotor	Rotación continua de 360°, sistema hidráulico de servicio pesado				
Sierra Principal	Equipamiento Standard de limitador de sierra, tensión de cadena automático SATCO, barra de 40", cadena de 3/4" y corte máximo de 78cm(31") para los modelos SAT323 y 320T Equipamiento Standard de limitador de sierra, tensión de cadena automático SATCO, barra de 36", cadena de 3/4" y corte máximo de 64cm(25") para el modelo SAT318				
Sierra Superior	Barra de 26"404-corte máximo 46cm				
Motores de alimentación	3 motores Sincronizados				
Rueda Medidora	Rueda de 30cm(12") de diámetro				
Válvula de control	Rexroth M4-15				
Sistema de Medición	-SATCO [®] Plus1 -DASA5 PRIO -DASA5 Optimizer				
Equipo Base recomendado	18-29 Toneladas				
Pesos	SAT323	2750kg		6050lb	
	SAT320	2650kg		5830lb	
	SAT318	2650kg		5830lb	



SATCO[®]

LOGGING ATTACHMENTS

SATCO[®] Ltd | 6-14 Satco Drive, PO Box 254 | Tokoroa, New Zealand
 p. +64 (7) 886 4539 | f. +64 (7) 886 4538 | e. admin@satco.co.nz | www.satco.co.nz